

PALOMAT[®] Stand Alone

Mere orden

Bedre arbejdsmiljø

Øget indtjening



Effektivt palleflow

Ingen manuel håndtering af paller

Dit udbytte med **PALOMAT®**

- › Orden og pladsbesparelse
- › Optimeret palleflow
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Reducerede omkostninger på paller
- › Øget effektivitet
- › Ingen manuel pallehåndtering
- › Færre sygedage pr. medarbejder
- › Reduceret tidsforbrug pr. palle
- › Færre rygskeer, klemte fingre og fødder
- › Reduceret truckkørsel
- › LEAN - højere effektivitet med færre ressourcer

Automatisering er et af nøgleordene til at opnå øget effektivitet. Pallemagasinet PALOMAT® automatiserer pallehåndteringen, effektiviserer arbejdsgangen med at stable og nedstable paller og skåner medarbejderne for de uhensigtsmæssige manuelle tunge palleløft.

PALOMAT® kan indgå som en naturlig del af f.eks. en produktion, et lager, en pakkeafdeling eller en butik - alle steder i en virksomhed hvor der er behov for at stable eller nedstable tomme paller i gulvniveau. Vi lægger stor vægt på at være en innovativ producent gennem løbende produktudvikling. Sikkerheden ved brugen af vores produkter er i højsædet med markedets krav om ergonomi, lean og arbejdsmiljø for øje.

På globalt plan er "grønne" og miljørigtige investeringer i fokus. Det er en prioritet at reducere eller helt fjerne forskellige typer af miljøbelastninger.

Vi støtter op om den "grønne" udvikling. Derfor er en del af vores sortiment 100% eldrevet. Du behøver kun et alm. 230V stik - "plug and play", og så er du i gang med effektiv og brugervenlig pallehåndtering.

Pallemagasinet PALOMAT® er et dansk produkt og er produceret i Danmark siden 1992.

PALOMAT® er CE-mærket og er din garanti for, at den er fremstillet i overensstemmelse med kravet om sikkerhed, sundhed og miljø.

Vi sælger PALOMAT® via vores forhandlere, som findes i de fleste europæiske lande, USA, Sydamerika, Australien og Asien.





Få en PALOMAT® på prøve

- Oplev de mange fordele

- › PALOMAT® stabler og nedstabler tomme paller én efter én. Al håndtering foregår i gulvniveau.
- › PALOMAT® hæver/sænker automatisk hele stakken, så du kan fjerne/sætte pallen ind i gulvniveau vha. f.eks. en løftevogn. Betjeningen foregår via et touchpanel.
- › Det er muligt at sætte en hel pallestak ind (15 eller 25 paller) eller tage en hel pallestak ud af PALOMAT® - uden brug af truck.



PALOMAT® Greenline

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

PALOMAT® Greenline er udelukkende eldrevet.

Du skal vælge PALOMAT® Greenline, hvis du både skal stable og nedstable én palle ad gangen og kun ønsker el som drivkraft. Vi tilbyder også PALOMAT® til håndtering af paller i frostmiljøer ned til -25 °C. (Kun for 15 paller / 500 kg.)

Du kan placere den alle steder, hvor der er et 230V stik til rådighed. Dermed opnår du en endnu højere grad af effektiv og fleksibel pallehåndtering - ændrer palleflowet sig, flytter PALOMAT® Greenline nemt og brugervenligt med.

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck.
Al håndtering foregår i gulvniveau.



PALOMAT® Flexomatic

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

PALOMAT® Flexomatic er luftdrevet og kræver el til styringen.

Du skal vælge PALOMAT® Flexomatic, hvis du både skal stable og nedstable én palle ad gangen og ønsker trykluft + el som drivkraft.

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck.
Al håndtering foregår i gulvniveau.



PALOMAT® 5

Semi-automatisk stabling og nedstabling

PALOMAT® 5 er udelukkende eldrevet.

Du skal vælge PALOMAT® 5, hvis du skal stable og nedstable mere end én palle - max. 5 paller ad gangen og kun ønsker el som drivkraft.

Du kan placere den alle steder, hvor der er et 230V stik til rådighed. Dermed opnår du en endnu højere grad af effektiv og fleksibel pallehåndtering - ændrer palleflowet sig, flytter PALOMAT® nemt og brugervenligt med.

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck.
Al håndtering foregår i gulvniveau.



PALOMAT® Double Up

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

PALOMAT® Double Up er udelukkende eldrevet.

Du skal vælge PALOMAT® Double Up, hvis du både skal stable og nedstable 1+1 palle ad gangen i forlængelse af hinanden og kun ønsker el som drivkraft.

Du kan placere den alle steder, hvor der er et 230V stik til rådighed. Dermed opnår du en endnu højere grad af effektiv og fleksibel pallehåndtering - ændrer palleflowet sig, flytter PALOMAT® nemt og brugervenligt med.

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck.
Al håndtering foregår i gulvniveau.





Skal **DIN**
VIRKSOMHED
være den
næste?

Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé,
Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens og Miele

Bruger allerede PALOMAT® til at effektivisere deres palleflow.

Optioner

Tilpasset netop dit behov




Lystårn inkl. max-melder



Truckværn



Max-melder




Centraliseringsblokke




Stopbloks



Forstærket front



LAN Output



Standardfarver



Luge til overbygning
til 15 paller



Afspærringsventil - "Shut Of Valve"
(Kun til luftdrevne modeller)




Forsyningsadskiller

Kundetilpassede løsninger

Tilpasset netop din palle

PALOMAT® er modulopbygget, som gør det muligt at tilpasse den de mange forskellige palletyper og -mål, markedet anvender. Med vores mere end 25 års erfaring med konstruktion og produktion af pallemagasiner, kan vi ændre PALOMAT®, så den passer til lige nøjagtigt din palle.

PALOMAT® kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal, som varierer i både længde, bredde og højde.



Kontakt din forhandler og lad dem finde **PALOMAT®**- løsningen til netop dit PALLEFLOW



➤ PALOMAT® med safety boks



➤ Tilpasset til 2400x1200x160 mm platforme



➤ Tilpasset til 1060x750x175 mm paller

Teknisk information

PALOMAT® Greenline

Varenr.	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne/ antal paller	Modelmål L x B x H (mm)
152001	1200x800x144	500 kg/ 15	1485x1350x975/2372*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1485x1550x975/2372*
152101	1200x800x144	700 kg/ 25	1485x1350x3770**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1485x1550x3770**

Styring: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Drivkraft: 220-240V AC, 50Hz

PALOMAT® Flexomatic

Varenr.	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne/ antal paller	Modelmål L x B x H (mm)
150001	1200x800x144	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x144	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Styring: Siemens S7-1200

Pneumatik: SMC

Drivkraft: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® 5

Varenr.	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne/ antal paller	Modelmål L x B x H (mm)
170001	1200x800x144	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x144	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

Styring: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Drivkraft: 220-240V AC, 50 Hz

PALOMAT® DOUBLE UP

Varenr.	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfte- evne	Antal paller	Modelmål L x B x H (mm)
152501	2x1200x800x144	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350***

Styring: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

Drivkraft: 220-240V AC, 50Hz

* Inkl. 15 palters overbygning.

** Inkl. 25 palters overbygning med luge, når der håndteres mere end 15 paller.

*** Inkl. 2x15 palters overbygning, top bar og lystår med max melder.



Scan QR-koden og se
PALOMAT® i aktion



Scan QR-koden og
send os din forespørgsel
online



WWW.PALOMAT.COM

PALOMAT®

Powered by BILA