

PALOMAT® Inline - pneumatisk

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

PALOMAT® Inline er et robust og driftsikkert pallemagasin til automatisk stabling og nedstabling af tomme paller i automatiske anlæg og produktionslinjer.

PALOMAT® Inlines fleksibilitet gør det muligt at tilpasse pallemagasinet 100% til netop dit projekt.

Pallemagasinet kan håndtere alle 4-vejs paller, placeres over alle conveyortyper, konstrueres til alle palleretninger, conveyorbredder og -højder

og kan håndtere flere pall-estørrelser i ét pallemagasin.

PALOMATen forsynes med trykluft og er velegnet til brug i produktionsmiljøer, hvor der allerede er adgang til pneumatisk forsyning.

Pallemagasinet er forberedt med terminalbox for ekstern styring og integreres derfor nemt i det komplette anlæg. PALOMAT® Inline er forberedt til brug med PLC. PALOMAT® leveres med en inkorporering-serklæring.



Dit udbytte med PALOMAT® Inline

- › Forsynet med trykluft miljøer
- › 100% tilpasset alle palle- og conveyortyper
- › Palletterer i alle palleretninger
- › Håndterer forskellige palletyper i samme magasin
- › Tilbyder forskellige overfladebehandlinger til forskellige miljøer
- › Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål (AISI 304)
- › Spar udviklings-, konstruktions- og produktionstimer
- › Spar indkørings- og testtimer, plus timer til udarbejdelse af dokumentation
- › Håndterer alle 4-vejs paller



Modeller				
Varernr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)	Antal paller
125001*	1350x1481x2144	1200x800x144	500	15
125201*	1542x1681x2144	1200x1000x150	500	15
125401**	1342x1881x2118	800x1200x144	500	15
125601**	1350x1881x2118	1000x1200x150	500	15
125801	1350x1881x2118	1200x1200x150	500	15
125301*	1350x1698x2118	1219x1016x121	500	15
125302*	1350x1698x2118	1219x1016x142	500	15
124501***	1915x1881x2145	1200x800x144 - 1200x1200x150	500	15
124502****	1915x1881x2145	1200x800x144 - 1200x1200x150	500	15

* Griber pallen på langsiden (1200/1219 mm)

** Griber pallen på kortsiden (800/1000 mm)

*** Med forskydelig venstre side - håndterer 1200x800x144 - 1200x1200x150 mm paller i samme pallemagasin.

**** Med forskydelig højre side - håndterer 1200x800x144 - 1200x1200x150 mm paller i samme pallemagasin.

Standard farver: RAL 7035 grå

Teknik	
Drivkraft	Forbrug
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus
6 bar+24V DC	55 liter pr. cyklus

Forberedt til PLC
Pneumatik: SMC
Sensor: SICK

På www.palomat.dk kan du læse mere om PALOMAT® Inline, optioner, tekniske data m.m.